

Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
A12	2012-01-10	1/1	KBS PIPESEAL W	M.S	-

Bilaga A12: **KBS PIPESEAL W!** - Brandtättningsband för plaströrsgenomföringar

BESKRIVNING

KBS PIPESEAL W! är ett brandtättningsband som är sväller vid brandpåverkan. Produkten monteras mellan plaströr och byggelement.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Brandtätning av genomföringar med brännbara rör, d v s plaströr. Genomföringar av brandskiljande byggnadsdelar av betong, (vägg och bjälklag) av lättbetong, tegel samt i brandskiva.

BRANDKLASS EN 13501-2

KBS PIPESEAL W! uppfyller brandteknisk klass EI 120. EU-klassificerad EN 13501-2.

ARTIKELNUMMER

G2050W



KBS PIPESEAL W lindas antal varv enl nedan

Rör Ø [mm]	Antal varv	Bandlängd [mm]	Väggar 2 sidor [mm]
32	1	115	2 x 115
40	1	140	2 x 140
50	1	170	2 x 170
63	1	210	2 x 210
75	2	520	2 x 520
90	2	615	2 x 615
110	3	1140	2 x 1140
125	3	1280	2 x 1280
140	3	1420	2 x 1420
160	3	1610	2 x 1610

KOMBINATIONSMONTAGE

Produkten kan vid behov även kombineras med **KBS FOAMCOAT HS!** (se www.brandkitt.nu) eller med **KBS BRANDSKIVA HD200!** (se www.brandskiva.nu)

FUNKTION

Brandtättningsbandet är värmexpanderande vid brandpåverkan. Produkten rekommenderas speciellt vid utrymmessnåla applikationer. **KBS PIPESEAL W!** tål kondens och vatten.

TILLVEKNINGSKONTROLL

Produkten är underställ övervakande tillverkningskontroll av ett flertal provningsinstitut och brandorgan.

PROJEKTERING

Samråd med brandkonsult eller lokal myndighet rekommenderas.

MÄRKNING

Färdig installation kan vid behov förses med märkskyltar. Kontakta oss.



STORLEK PER STYCK

2000 x 50 x 3,5 mm [l x b x t]

ANTAL I FÖRPACKNING

5 st (10 m)

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Ytterligare anvisningar samt uppdaterad information kan erhållas på www.brandtejp.nu

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Nääs Fabriker 5016
SE 448 51 Tollered, Sweden

Telefon
Telephone

Nat. 031-7851890
Int. +46 31 7851890

Telefax
Telefax

Nat. 031-7851891
Int. +46 31 7851891

E-post
E-mail

Internet: www.kbs.se
E-mail: info@kbs.se

Org.nr./
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801